

HSK – Ihr Partner für Kunststoffschweiß- und Biegetechnik
HSK – Your partner for plastic welding – and bending technology

Handschweißextruder HSK18 E



Grundgerät

- zum Extrusionsschweißen von PEHD, PP, PVC und PVDF*
 - Drahtezug, keine zusätzlichen Förderhilfen notwendig
 - 3, 4 mm Schweißdraht verwendbar
 - inklusive 1 St. Schweißschuhrohling
- *PVDF mit separater Schnecke

Technische Daten

Fördermenge:	1,8 kg/h (mit 4 mm PEHD Schweißdraht)
Heizleistung Extruder:	500 W / Luft: 2300 W
Antriebsleistung:	725 W
Luftbedarf:	300L/min (gemessen am Extrudereingang)
Anschluß:	230 V / 50 Hz
Gewicht:	4,8 kg
Garantieleistungen:	Schnecke 24 Monate Zylinder 24 Monate

HSK18 E (mit Eigenluftversorgung)

- Arbeitsweise wie Standardgerät, externe Luftversorgung entfällt
- Gesteuertes Luftherhitzergebläse (Luftmenge 300 l/min).
- Technische Daten: wie Standardgerät,
- Heizleistung Luftherhitzer: 3600 W

Zubehör

- Schweißschuhe
- Transportkiste
- Schweißdraht

Technische Änderungen vorbehalten.